

FICHA TÉCNICA**01EPI108P-GUANTES DE LATEX CON POLVO****DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS**

Guante de examen de látex, con polvo, color blanco, desechable. Ambidiestro.

Interior: con polvo.

Terminación: bordillo enrollado.

Superficie: lisa.

Longitud (mm): ≥ 240 . (AQL 4,0).

Ancho (mm): 75 ± 5 (XS), 85 ± 5 (S), 95 ± 5 (M), 105 ± 5 (L), 115 ± 5 (XL). (AQL 4,0).

Espesor en palma (mm): $0,10 \pm 0,03$. (AQL 4,0). AQL para defectos visuales mayores a 2,5 y menores a 4,0.

Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

Estos guantes contienen látex de caucho natural, que puede causar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas. Si se produce una reacción alérgica, busque atención médica de inmediato. Examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección, antes de su uso y una vez calzados. Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puño del guante. Desechar tras su uso de acuerdo con las normas vigentes.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA**Referencia/color**

01EPI108

Talla

XS

S

M

L

XL



NORMATIVA

Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. Apto para todo tipo de alimentos excepto para los alimentos ácidos. Almacene en un lugar fresco y seco. Las cajas abiertas deben mantenerse alejadas de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en una bolsa, que es adecuada para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuando no estén en uso.

Reglamento (UE) 2016/425: Equipo de protección individual Categoría III

EN 420:2003 + A1:2009 Guantes de protección. Requisitos generales.

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo C Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos.

EN ISO 374-5:2016 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos por microorganismos.

EN ISO 374-1+A1:2018/Tipo C

QUÍMICO	CÓDIGO	NIVEL	DEGRADACIÓN (%)
Hidróxido sódico 40% (CAS Nº 1310-73-2) K	K	2	-21,16

EN 16523:2015:2016
+A1:2018/Tipo C



K

Niveles	t (min)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Cat III