

FICHA TÉCNICA

01EPI140

Introducción al producto :

Guante fabricado en nylon con palma recubierta en nitrilo. Mucho tacto y excelente agarre.

Cumple con las normativas: EN 388:2016 (2121X). Categoría II.

Descripción del producto :

Guante con soporte de poliéster recubierto de nitrilo gris de gran flexibilidad y ductilidad. Sus materiales le otorgan mayor absorción a la sudoración que el nylon y el estar fabricado sin costuras en la parte del soporte le proporciona ergonomía y la capacidad de no provocar fatiga en el uso.

Es adecuado para trabajos donde se requiera mucho tacto y una protección media. Cuenta con dorso fresco. Es resistente a aceites y lubricantes.

Características del guante recubierto de nitrilo

Tallas: 6, 7, 8, 9 y 10.

Galga: 13.

Tipo de puño: Elástico.

Palma: recubrimiento en nitrilo.

Material: Poliéster blanco sin costuras.

Usos recomendados: Automoción, mecánica, agricultura, logística, construcción.

Desglose del marcaje del guante:

Abrasión: Nivel 2.

Corte por cuchilla: Nivel 1.

Desgarro: Nivel 2.

Perforación: Nivel 1.

Corte EN ISO 13997: Nivel X



La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536

Avda. Bruselas, 15 Planta 2
28108, Alcobendas Madrid

T. 902.880.030 F. 902.880.031

kovalam@kovalam.es

www.kovalam.es