

FICHA TÉCNICA

KOVA10.40 ACEITE DE MOTORES SAE 10.40

Es un aceite sintético de larga duración para motores diesel turboalimentados como de todo tipo de vehículo pesado, camiones, autocares, maquinaria de obras públicas, etc.

PROPIEDADES:

Multigrado para motores diesel turbocomprimidos o atmosféricos, que trabajen máxima potencia, servicios puerta-puerta, bajo las más severas condiciones de trabajo en: transporte, maquinaria de obras públicas, agricultura, motores eléctricos, motores estáticos, motores diesel marinos. Es un lubricante multigrado que facilita la puesta en marcha del motor obteniéndose una perfecta lubricación a temperaturas frías y en caliente.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Gran estabilidad térmica, permite actuar a elevadas temperaturas. Facilita la puesta en marcha del motor y procura una mejor lubricación en frío y en caliente. Evita la formación de residuos, depósitos barnices y barros. Muy bajo contenido en cenizas. Evita pulido de camisas. Excelente poder anti-desgaste que asegura una longevidad superior a los motores. Muy elevadas propiedades anti-oxidante, anti-corrosión, anti-herrumbre y anti-espuma. Alto poder detergente-dispersante.

CARACTERÍSTICAS:

Grado SAE	10W 40
Viscosidad a 40 °C	110 cSt
Viscosidad a 100 °C	15 cSt
Índice de viscosidad (VI)	150
Punto Congelación	-30 °C
Punto Inflamación	225 °C
TBN	9,5

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.