

FICHA TÉCNICA **KOVA15.40-ACEITE DE MOTORES SAE 15W40**

DESCRIPCIÓN

Es un aceite formulado con bases parafínicas altamente refinadas de última generación, especial para motores diesel sobrealimentados y de inyección directa TDI en servicio severo.

PROPIEDADES

Es un aceite multigrado para motores diesel turbo comprimidos o atmosféricos, que trabajen máxima potencia, servicios puerta-puerta, bajo las más severas condiciones de trabajo en: transporte, maquinaria de obras públicas, agricultura, motores electrógenos, motores estáticos, motores diésel marinos. Es un lubricante multigrado que facilita la puesta en marcha del motor obteniéndose una perfecta lubricación a temperaturas frías y en caliente. Evita la formación de residuos, depósitos barnices y barros. Muy bajo contenido en cenizas. Evita pulido de camisas. Excelente poder anti-desgaste que asegura una longevidad superior en los motores. Muy elevadas propiedades anti-oxidante, anticorrosión, anti-herrumbre y anti-espuma. Alto poder detergente-dispersante.

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES TÍPICOS
DENSIDAD A 20 °C, gr/cm ³	ASTM D-1298 / ISO 3675	0,87
VISCOSIDAD _a 100 °C, cSt	ASTM D-445 / ISO 3104	15
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-2270 / ISO 2909	
	SUP. A 140 TBN ASTM D-2896	8

ESPECIFICACIONES

- API : SL/CF/CG-4
- ACEA: A3/B4/E2/E3
- CONSTRUCTORES : MB 228.1, 229.1, MB 228.3 , VW 500.00 , 501.01, 505.00 05/III-08

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.