

FICHA TÉCNICA

KOVAAZUL-FIJADOR AZULETE

PROPIEDADES:

Constituido a base de emulsiones sintéticas exentas de disolvente, especialmente indicado para evitar el borrado y deterioro de las líneas de marcaje en construcción. Proporciona durabilidad a las líneas de azulete, evitando que por el tránsito de personas o inclemencias del tiempo se borren. No contiene disolventes. Resistente a la alcalinidad del cemento. Permite la transpiración del sustrato donde se aplica, impermeabilizando las líneas de trazo de marcaje para que no se borren. Los utensilios se limpian fácilmente con agua quedando en perfecto estado para ser utilizados nuevamente. No produce brillo o alteraciones perceptibles en el soporte donde se aplica.

APLICACIONES:

Se utiliza en la fijación de líneas de marcaje en construcción. De gran utilidad en empresas de construcción, contratas, obras públicas, comunidades, etc

CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*:.....: Líquido opaco.
- Color*:.....: Blanco-lechoso.
- Densidad a 20°C*:.....: 1.010 ± 0.020 g/ml.
- pH.....: 8.5 ± 0.5 .
- Solubilidad.....: Soluble en agua.
- Rendimiento.....: 30-50 ml/m².
- Tiempo de secado.....: 10-15 minutos.

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza pulverizando directamente el producto sobre la línea trazada con un rendimiento de 30-50 ml/m² (50 a 100 metros lineales por litro de producto). El tiempo de secado es de 10-15 minutos. A continuación dejar secar para la fijación del azulete. Se recomienda aplicar el producto en soportes limpios y secos, libres de grasa, aceite y suciedad. Para la limpieza de utensilios emplear agua.

PRECAUCIONES:

EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536
Avda. Bruselas, 15 Planta 2
28108, Alcobendas Madrid
T. 902.880.030 F. 902.880.031
kovalam@kovalam.es
www.kovalam.es

Última Revisión:

18/02/2022