

FICHA TÉCNICA

KOVABDRINA-TALADRINA BLANCA

DESCRIPCIÓN

KOVABDRINA

Es un producto para mecanizado general (emulsión blanca) y conformado para todo tipo de metales. En conformado en algunos casos es recomendable usar anticorrosivos hidrofugantes de agua. KOVABDRINA está formulado con alto contenido aceite mineral (>60%) y está exento de cloro, boro y aminas. KOVABDRINA ofrece una buena protección a máquinas y piezas.

PROPIEDADES

Buena capacidad anticorrosiva. Baja formación de espumas. Exento de boro y aminas. Cumple TRGS 611. Cumple NATO O-214

DOSIS DE UTILIZACIÓN Y AGUAS

Mecanizado: 5%-10%

Conformado: 7%-10%

Aguas: 0°F a
60°F.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Unidad	Valor típico	Norma
Aspecto del concentrado	-	Líquido ambar oscuro	-
Densidad a 15 °C	kg/dm ³	0,9	ASTM D 1298
Aspecto de la emulsión		lechosa	
pH al 5% en agua		9,5	DIN 51 369
Ensayo de corrosión al acero al 5%	grado	0	DIN 51 360
Factor de refractómetro	-	1,0	

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536
Avda. Bruselas, 15 Planta 2
28108, Alcobendas Madrid
T. 902.880.030 F. 902.880.031
kovalam@kovalam.es
www.kovalam.es

Última Revisión:
18/02/2022