

FICHA TÉCNICA

KOVABLOCS-DESBLOCANTE PENETRANTE LUBRICANTE AEROSOL

1.DESCRIPCIÓN

Es un aceite desblocante con alto poder penetrante. Formulación de alta calidad con base de aceites minerales, MoS₂ y disolventes.

2. APLICACIÓN

Eliminan el óxido de los tornillos, tuercas, etc. Debido a su alta cualidad en disolución, lubrica y previene la oxidación de los materiales, consiguiendo así, abrir cadenas, ruedas dentadas, bisagras, cerraduras y los puntos de inflexión de las máquinas (agrícolas, construcción, vehículos, etc).

3.MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes de usar. Pulverizar a una distancia: 20-30 cm. Rocíe el producto superficialmente sobre la superficie a tratar. Dejar actuar durante unos minutos. Repetir la operación si fuera necesario.

4.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:Semi incoloro

Olor: Disolvente

Disolventes: Hidrocarburos

Propulsor: Butano/propano Información física: Ver hoja de seguridad.

5.ENVASE / EMBALAJE

Envase: Aerosol

Embalaje: Caja 12 unidades.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

*

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536

Avda. Bruselas, 15 Planta 2
28108, Alcobendas Madrid

T. 902.880.030 F. 902.880.031

kovalam@kovalam.es

www.kovalam.es