

FICHA TÉCNICA

KOVABRI-ABRILLANTADOR DE MÁQUINAS LAVAVAJILLAS

Propiedades:

Aditivo para el agua de enjuague en máquinas lavavajillas, exento de espuma, que proporciona un secado más rápido de la vajilla y cristalería, eliminando las manchas calcáreas producidas por las gotas de agua. Especialmente formulado para trabajar con aguas duras. Idóneo para el secado y abrillantado de cualquier tipo de menaje en túneles y máquinas automáticas de hoteles, colegios, hospitales, etc.

Propiedades Físicas: -

Aspecto:	Líquido transparente
- Color:	Azul
- Densidad:	1,030+-0,020g/ml
- Ph puro:	2,5+-0,020g/ml

Composición cualitativa: Copolímeros y ácidos orgánicos. Fosfonatos, hidrótopos y colorantes.

Dosis y modo de empleo:

Se adiciona al agua de enjuague de las máquinas lavadoras. Su dosificación oscila entre 1 a 4 gr por cada 10 litros de agua de aportación en el circuito de enjuague, según dureza y temperatura del agua. Para obtener la máxima eficacia del producto se recomienda una temperatura no inferior a 85°C en el calderín del agua.

Consejo de seguridad:

Provoca lesiones oculares graves. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.