

FICHA TÉCNICA

KOVACOFRA-DESENCOFRANTE

PROPIEDADES

Desenconfante-desmoldeante del hormigón a base de aceites minerales refinados, emulsionable en agua y especialmente aditivado para la protección de moldes y estructuras de encofrado de la posterior oxidación. Excelentes acabados con disminución de riesgos de rotura, protege los moldes y aumenta el rendimiento de las operaciones, consiguiéndose excelentes acabados y evitándose manchas en las superficies desmoldeantes.

APLICACIONES

Desmoldeo de vigueta pretensada continua, con pistas de terrazos y hormigón. Moldes ó encofrados de madera. Moldes de plástico (casetones para estructuras recticulares). Encofrados metálicos para pilares. Desmoldeo de piezas de hormigón a base de cemento blanco

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido limpio de color ambar.

Densidad a 20°C: 0,875 kg/lit .

Estabilidad de la emulsión: Buena.

DOSIFICACIÓN:

Como desmoldeante desenconfante de hormigón en estructuras y prefabricados, en moldes metálicos o de madera. Especialmente indicado para el desmoldeo en pistas de cemento de viguetas continuas. Con la emulsión preparada se utiliza con pincel, brocha o pistola, trapos impregnados y en algunos casos por inmersión. El producto puede aplicarse puro o diluido en agua en proporciones entre 1:5 a 1:6, obteniéndose con ello unos rendimientos de 40 a 50 m2 por litro de producto. Puede aplicarse por pulverización, brocha, trapo o inmersión.

Tipo de desmoldeo o encofrado	Rendimiento m2/litro
Terrazo pulido	15-20
Hormigón enlucido	10-15
Madera	15-20
Hierro	20-30
Plástico	30-35

ADVERTENCIAS

Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. NO INGERIR. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. Contiene: Tensoactivos no iónicos: (>5% pero <15%)

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536

Avda. Bruselas, 15 Planta 2

28108, Alcobendas Madrid

T. 902.880.030 F. 902.880.031

kovalam@kovalam.es

www.kovalam.es