

FICHA TÉCNICA

KOVACRIL-MASILLA ACRILICA CARTUCHO

DESCRIPCIÓN

Masilla consistente y con una cierta elasticidad buena resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos. Buena adhesión sobre materiales porosos como hormigón maderad obra vistad piedra etc.

APLICACIONES

Es idóneo para todo tipo de juntas de poco movimiento verticales y horizontales al exterior o al interior en la construcción : marco/obra obra/obra fibrocementod maderad hormigón obra vistad piedra natural o artificial etc.No es recomendable que esté en contacto permanente con el agua.Las juntas realizadas no deben tener una deformación superior al 10 %.

CARACTERÍSTICAS

Producto fácil de extruir.

Permite el repintado.

Sin olor.

EN LA FORMA DE SUMINISTRO DEL PRODUCTO CURADO

Densidad 1d6- 1d8 g/ml Dureza Shore A 25 ± 5

Consistencia Pasta tixotrópica. Resistencia térmica de -20 a +75 °C. Tª

de aplicación de +5 a +35 °C Mov. máx de la junta 10 %Formación de

piel 40 - 100 minutos. (1) Pegajosidad Exento.

MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante una pistola aplicadora formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A continuación alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa. Las superficies a sellar deben ser firmes y estar completamente limpias.

PRESENTACIÓN

Colores blanco gris y teja. Bajo pedido puede suministrarse en cualquier otro color excepto translúcido.

CADUCIDAD

12 meses en el envase original sin abrir y almacenado en condiciones ambientales normales de humedad y temperatura.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.