

FICHA TÉCNICA

KOVACUT - ACEITE DE CORTE

DESCRIPCION: ACEITE DE CORTE

CARACTERÍSTICAS:

Es una mezcla de aceite mineral refinado con aditivos de extrema presión, modificadores de fricción e inhibidores de corrosión. Excelentes características lubricantes dando lugar a unas buenas superficies acabadas en piezas mecanizadas.

ESPECIFICACIONES:

- Aspecto: Ligera formación espuma blanca amarillenta
- Olor: Característico
- Densidad: $0,865 \pm 0,06$ gr/cm³
- PH: No procede
- Punto de inflamación: >42°C

APLICACIONES:

Está formulado a partir de una mezcla de bases para finicas a las que se incorporan aditivos y compuestos grasos que proporcionan unas excelentes propiedades de extrema presión. Producto exento de compuestos clorados. Gran resistencia a la oxidación y estabilidad en servicio. Buenas propiedades antidesgaste y E.P. Buena protección contra la corrosión. Color claro y brillante. Aceite muy fluido con bajo punto de congelación.

FORMA DE USO

Asegura la perfecta ejecución de trabajos difíciles en cobre y materiales no férricos (latones, bronce especiales) y conveniente en aceros suaves incluso en aceros inoxidables

RECOMENDACIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

PRESENTACION:

Aerosoles de 520cc. Cajas de 12/24 unidades. *Para Medidas de Seguridad consultar la Ficha de datos de seguridad del producto.*

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.