

FICHA TÉCNICA

KOVADRINA-TALADRINA

PROPIEDADES

Taladrina sintética soluble en agua en todas las proporciones, la dureza del agua no influye en la solución. Especialmente recomendado para trabajos de rectificado y afilado con molas, abrasivos de corindón, carburundum o diamante. También para otras operaciones de mecanizado como son: mandrilado, troceado, cepillado y taladrado..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto : Líquido transparente

Color : Verde

Olor : Sin perfume

Ph (1% en agua) : 10,5 – 11,5

Densidad : 1,125 ± 0,005 grs/cc :

Corrosión al hierro al 2% :Negativa

Composición Cualitativa: Sales antioxidantes Alcalinizantes

MODO DE EMPLEO

Se emplea diluido en agua siendo la dosificación aconsejada para las operaciones de rectificado y afilado de 2%.

ADVERTENCIAS

Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Enjuagarse la boca. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.Contiene isotiazolonas. Puede provocar una reacción alérgica.Contiene: Nitrito de sodio (<5%)

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

Última Revisión:
18/02/2022

B-88216536
Avda. Bruselas, 15 Planta 2
28108, Alcobendas Madrid
T. 902.880.030 F. 902.880.031
kovalam@kovalam.es
www.kovalam.es