

FICHA TÉCNICA

KOVAGALVS-GALVANIZADO EN FRÍO AEROSOL

CARACTERÍSTICAS:

Se adhiere electroquímicamente sobre toda clase de metales. Buena adherencia en la mayoría de materiales plásticos. Gran resistencia contra medios agresivos, ácidos diluidos y sosas de baja concentración. Protege las superficies metálicas contra la corrosión. Detiene la oxidación en sus inicios. Puede aplicarse sin sellado y ralladuras. Termo resistente a más de 200°C. sobrelacable después de 30 minutos.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Aerosol. Metalizado aluminio.

Tipo de gas. Eter dimetilico.

Tiempo de secado: de 4 a 6 minutos.

Ph: NP.

Materia sólida: 5% (partículas Zinc)

APLICACIONES:

Protección de superficies metálicas o galvanizadas. Maquinaria, automoción, sistemas de aire acondicionado, carpinterías, depósitos, herrajes, herramientas, tuberías.

FORMA DE USO:

Agitar enérgicamente antes de usar. Debe aplicarse al metal limpio, eliminando con anterioridad todo el óxido, aceite y/o grasa. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de 20-25cm.

RECOMENDACIONES:

Envase a presión. No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50°C. No perforarlo ni tirar al fuego aunque esté vacío. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente. Manténgase fuera del alcance de los niños. No fumar. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.