

FICHA TÉCNICA

KOVAGRASG-GRASA PARA ENGRASE GENERAL CUBO

DESCRIPCIÓN:

Es una grasa obtenida por espesamiento de aceite mineral parafinico con jabón de Litio para lograr un producto con excelentes cualidades de servicio, además contiene aditivos extrema presión no tóxicos (sin plomo), antidesgaste e inhibidores de oxidación y corrosión. La temperatura de servicio es de -20 a 130 °C

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAYO	VALORES
Color	Visual	Marrón Oscuro
Punto de Gota °C	ASTM-D-566	185 Min.
Consistencia	NLGI	2
Corrosión al cobre	ASTM-D-4048	1b
Timken O.K. lbs.	ASTM-D-2509	45mín
Carga de soldadura, Kg.	IP-239	240 mín.

APLICACIONES:

Grasa insoluble en agua, adherente, con gran estabilidad mecánica y térmica, por lo que se puede utilizar para todo tipo de mecanismos y rodamientos que trabajen , con fuertes cargas y choques como por ejemplo en siderurgia, laminación, minería, maquinaria de obras publicas etc.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.