

FICHA TÉCNICA

KOVAGRAST-GRASA COMUN ALTA TEMPERATURA

DESCRIPCIÓN

Es una grasa especial lítica para engrase general de cualquier punto en toda clase de vehículos, maquinaria agrícola y maquinaria general, con unas excelentes propiedades de extrema presión y capaz de soportar una amplia gama de velocidades en puntos especiales. Proporciona un funcionamiento de seguridad, reduciendo el desgaste y prolongando los intervalos de engrase.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Es de aplicación en toda clase de maquinaria dentro de la industria del automóvil, construcción, agrícola, ganadera, minera, etc. Especialmente indicada para la lubricación de toda clase de rodamientos, cojinetes, articulaciones, cadenas, etc.

PRECAUCIONES:

NO INGERIR. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Norma	Valores típicos	Unidad	
Aspecto	M9100	Grasa marrón		
Consistencia NLGI		1	2	2
Penetración a 25 °C	ASTM D-217	325	285	mm ⁻¹
Variación a 10 ⁵ golpes	ASTM D-217	+45	+45	mm ⁻¹
Punto de gota	ASTM D 566	190	190	°C
Cenizas	ASTM D 128	0,65	0,65	%
Carga de soldadura	ASTM D 2596	160	160	kg
Separación de aceite, 24 h., 100 °C	ASTM D 6184	4,56	4,56	%

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.