

FICHA TÉCNICA

KOVAHMOR-HIDROFUGANTE DE MORTERO

PROPIEDADES Y APLICACIONES:

Líquido hidrofugante para adicionar a los morteros y hormigones, a los que impermeabiliza. De color blanco hueso, exento de cloruros y pH ligeramente alcalino.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

Propiedades físico-químicas :

Aspecto: Líquido opaco.
Color : Blanco.
Olor: Característico.
pH : 9.5 +- 0.5

DOSIS Y MODO DE EMPLEO :

El producto se debe disolver en el agua del amasado en las siguientes proporciones: Para mortero 1 l. por 50 Kg. de cemento. Para hormigón 1,5 l. por 50 Kg. de cemento. Para conseguir una buena impermeabilidad se deben confeccionar hormigones que contengan de 300 a 350 kg. de cemento m3 cuidando la granulometría de los áridos así como su colocación en obra, evitando la creación de coqueas mediante una adecuada vibración. Debemos controlar la dosificación, pues con un aumento de la misma, no conseguiremos mejores resultados, incluso podría resultar perjudicial.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.