

FICHA TÉCNICA

KOVAICE-ANTICONGELANTE

PROPIEDADES Y APLICACIONES:

Líquido anticongelante concentrado especialmente indicado para proteger contra las bajas temperaturas cualquier tipo de circuito cerrado de refrigeración, llegando su protección hasta -40°. Contiene monoetilenglicol. Sus propiedades y ventajas principales son: No ataca los distintos materiales. Gran estabilidad y baja volatilidad. Protección antioxidante del circuito. No hace espuma y no deja residuos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Propiedades físico-químicas: Aspecto:

Líquido transparente. Color: Verde

Olor: Característico.

pH (puro): 7.5 +/- 0.5

Densidad (20°C): 1.030 +/- 0.020 kg/

lt Composición cualitativa:

Componentes: Disolventes.

Inhibidores de corrosión.

Antiespumantes.

Colorantes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

La protección según el porcentaje del anticongelante:

% ANTICONGELANTE	10%	20%	30%	40%	50%
PROTECCIÓN APROX. -	5°C	-12°C	-17°C	-30°C	-38°C

Se utiliza principalmente en automoción, maquinaria pesada, flotas de autocares e industria en general. Para su correcta utilización vaciar el circuito y enjuagar con agua varias veces a fin de eliminar todos los residuos que se encuentren dentro del sistema, llenando posteriormente con la mezcla según la temperatura de protección que se desee.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

Nocivo en caso de ingestión. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por ingestión. Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Consultar a un médico en caso de malestar. Enjuagarse la boca. Contiene: Etanodiol.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.