

**FICHA TÉCNICA**

**KOVALINA-VALVULINA**

**PROPIEDADES:**

Lubricante para diferenciales de vehículos GL-5 de elevadas prestaciones . Ha sido formulado para su uso en una amplia gama de diferenciales de automoción sujetos a condiciones de trabajo severas

**Propiedades y ventajas:**

Aditivos especialmente seleccionados Excelentes propiedades frente al desgaste y la corrosión, así como una elevada resistencia a la oxidación. Aceites base de alta calidad Capaz de fluir incluso a las temperaturas de trabajo más bajas, estable frente a la oxidación, mantiene la capacidad lubricante entre los dientes de los engranajes. Aplicaciones Transmisiones y diferenciales de vehículos Engranajes que trabajan bajo cargas moderadas o altas de equipos estacionarios o auxiliares. Diferenciales de engranajes hipoides. Mandos finales de motocicletas. Transmisiones de automoción.

**CONSEJOS DE SEGURIDAD:**

No presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene. Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

**La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.**

**INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL**

*B-88216536*

*Avda. Bruselas, 15 Planta 2  
28108, Alcobendas Madrid*

*T. 902.880.030 F. 902.880.031*

*kovalam@kovalam.es*

*www.kovalam.es*

Última Revisión:  
18/02/2022