

FICHA TÉCNICA

KOVALUA150-ACEITE LUBRICANTE ATÓXICO CKC H1

DESCRIPCIÓN

KOVALUA150 son lubricantes formulados con aceites blancos medicinales, poliisobutenos y aditivos aprobados por la FDA, considerados fisiológicamente inofensivos y clasificados según NSF como H1. Lubricante multifuncional, idóneo para lubricación de maquinaria en la industria alimentaria, farmacéutica, veterinaria y cosmética.

PROPIEDADES

- No tóxico, olor y sabor neutros.
- Buenas propiedades lubricantes y anti desgaste.
- Buena protección contra la corrosión y la herrumbre, no corrosivo al cobre.
- Facilidad para separarse del agua.
- Elevado índice de viscosidad natural

FZG TEST	DIN 51354	12	12	12	12	12	12	12	12
CORROSIÓN AL COBRE	ISO 2160 / ASTM D-130	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a
TEST 4 BOLAS (c.s. kgs)	D - 2783	200	200	200	200	200	200	200	200
PUNTO INFLAM. °C	ISO 2592 / ASTM D-92	195	210	210	210	220	225	230	230
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ISO 2909 / ASTM D-2270	105	105	105	105	105	105	105	105
VISCOSIDAD a 40 °C, cSt	ISO 3104 / ASTM D-445	32	46	68	100	150	220	320	460
DENSIDAD 20 °C g/cm ³	ISO 3675 / ASTM D-1298	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,88	0,88	0,88
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	32	46	68	100	150	220	320	460

APLICACIONES

KOVALUA150 son lubricantes semisintéticos, multifuncionales, se utilizan en la lubricación de engranajes, compresores, bombas, cojinetes, sistemas hidráulicos y neumáticos, cadenas, elementos de corte en la industria cartonera y papelera, y demás puntos de lubricación donde se requiera un lubricante con certificado alimentario NSF H-1.

ESPECIFICACIONES

Cumple requerimientos HLP para hidráulicos, engranajes CLP y compresores VDL.

- DIN 51524 PARTE 2 Y 3 HLP. DIN 51517 PARTE 3 CLP. DIN 51506 VDL.
- NSF H-1 (Registros Nº 161660)LUBRISO FOOD OIL CKC 150
- 21 CFR 178.3620(b) del Food and Drug Administration (FDA) de E.E. U.U. (contacto indirecto con alimentos)
Reglamento

CE nº 1935/2004

LUBRITEC SA
P.I. Santiga,
Talleres 8, Nave 58,
08210 Barberà del
Vallès



NONFOOD COMPOUNDS
Program Listed (H1)
Registration 161660

Tel: 93 719 11 13 Fax: 93 719 12 57
lubritec@lubritec.com
www.lubritec.com

Distribuido por **INDUSTRIAS QUIMICAS KOVALAM SL**

Última Revisión:
18/02/2022