

FICHA TÉCNICA

KOVAMAX-CERA PARA AUTOMÓVILES

PROPIEDADES

Es una cera protectora especial para el encerado final en el proceso de lavado automático de vehículos. Tiene gran sustentividad sobre cualquier tipo de superficie a la que comunica un alto brillo, así como un poderoso efecto hidrofugante, protector y repelente del agua, el polvo y la suciedad, manteniendo el vehículo limpio y protegido durante más tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto : Líquido transparente
Color : Verde
Olor : Característico
pH al 1% : 5.5 – 6.5
Densidad : 0,92 – 0,94 g/ml

Composición Cualitativa: Tensoactivos catiónicos y no iónicos. Ceras.

Se aditiva al agua del encerado final en función del acabado deseado y del nivel de secado del vehículo.

Dosis recomendadas:

Secado Normal/Brillo standar del 1,0 al 1,5%.

Secado Rápido/Super Brillo del 1,6 al 2,0%

ADVERTENCIAS

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

Última Revisión:

18/02/2022

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536
Avda. Bruselas, 15 Planta 2
28108, Alcobendas Madrid
T. 902.880.030 F. 902.880.031
kovalam@kovalam.es
www.kovalam.es