

FICHA TÉCNICA

KOVAMOLDUA-LUBRICANTE SILICONADO ATOXICO H1 AEROSOL

DESCRIPCIÓN:

Lubricante: agente liberador de polisiloxano.

CARACTERÍSTICAS:

Es un polímero de polisiloxano en disolventes adecuados, que posee gran inercia química. Es hidrofugante, repele la materia orgánica y la suciedad. Aplicando Polixol 80 conseguiremos crear una película transparente que impide la adherencia y evita chirridos causados por la fricción. Es impermeable y sellador. Previene el óxido y la corrosión de los metales. Es un producto incoloro e inodoro. No mancha. Excelente antiadherente y deslizante en la industria alimentaria.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Aceite

Olor: Inodoro

Densidad: $0.97 \pm 0.06 \text{ g/cc}$

APLICACIONES:

Como lubricante adecuado para cualquier mecanismo. Facilita el desmoldeo en la industria del plástico. Antiadherente mordazas de calor incluso en industria alimentaria. Deslizante de cualquier objeto, envases, etc. Abrillantador. Aumenta la suavidad, mantiene la textura y el brillo en mármol, madera, skay, cuero, capotas de automóviles, acero inoxidable, etc.

FORMA DE USO:

Agitar enérgicamente antes de usar (sólo en caso de aerosol). Debe aplicarse sobre el metal limpio, eliminando con anterioridad toda superficie de óxido, aceite y grasa. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de 20-25 cm.

PRESENTACIÓN: Aerosol 520 ml en cajas de 12 y 24 unidades y a granel en envases de 25 y 200l.
R.G.S.A.A.: 40-048966-MU

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

CATEGORY CODE H1 NSF
NSF REGISTRATION N° 165390



INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

Última Revisión:

18/02/2022

B-88216536
Avda. Bruselas, 15 Planta 2
28108, Alcobendas Madrid
T. 902.880.030 F. 902.880.031
kovalam@kovalam.es
www.kovalam.es