

FICHA TÉCNICA

KOVASFALT-LIMPIADOR ASFALTICO

PROPIEDADES Y APLICACIONES:

Enérgico eliminador de grasas, breas, asfaltos y alquitranes de acción rápida, económica y segura. Sus activos elementos solventes, reforzados en su acción por tensioactivos de elevado poder emulsionante, disuelven todos los restos de productos resinosos incorporados al agua de enjuague. No afecta las superficies pintadas. Indispensable para la limpieza y eliminación de fuel, aceites quemados, breas, alquitranes y demás residuos resinosos en trabajos de lechado, limpieza de cisternas de combustible, motores, maquinaria, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Propiedades físico-químicas :

Aspecto: Líquido transparente.
Color : Incoloro.
Olor: Característico.
pH: 5 – 6
Densidad (20°C) : 0.780 +/- 0.020 gr/ml

Composición cualitativa :

Componentes :

Tensoactivos no iónicos. Hidrocarburos alifáticos, aromáticos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Debe aplicarse concentrado sobre la zona afectada, refrozando su acción limpiadora con estropajo, cepillo o cualquier otro sistema abrasivo, si es necesario, dejándose posteriormente en reposo para que penetre y realice sus acción disolvente emulsionante enjuagando la zona con agua a presión. El producto puede diluirse según el caso en petróleo, gasoil o agua de 1:1 a 1:5..

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Se sospecha que provoca cáncer. Líquidos y vapores inflamables. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. En caso de exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene: Hidrocarburos alifáticos (>30%), Disolventes clorados (>30%) En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536

Avda. Bruselas, 15 Planta 2
28108, Alcobendas Madrid

T. 902.880.030 F. 902.880.031

kovalam@kovalam.es

www.kovalam.es

Última Revisión:
18/02/2022