

FICHA TÉCNICA

KOVASILV-ANTIGRIPANTE PLATA EN AEROSOL

Descripción

Producto con base de micropartículas de aluminio puro, encapsuladas en una matriz orgánica, reforzada con inhibidores de corrosión. Especialmente formulado para reducir la acción galvánica entre aluminio y acero. Resiste la acción de productos corrosivos, incluso el agua de mar. No se endurece ni es eliminado por el agua o el vapor. Ámbito de aplicación (- 30° C a +1000°C). Por la naturaleza de su carga, resulta buen conductor térmico y eléctrico.

Propiedades físicas

Aspecto – Aerosol
Color – Plata
Densidad – 0,672 gr/cm³
T° descomposición – 287°C
Peso aprox. Aerosol – 355 gr.

Composición cualitativa

Ceras
Micro-partículas metálicas
Lubricantes sintéticos
Anticorrosivos
Propelente ecológico

Modo de empleo

Agitar enérgicamente el aerosol y pulverizar abundantemente las zonas a lubricar. Después de la aplicación, invertir el aerosol y pulverizar para evitar la obturación del difusor.

Aplicación

Impide el gripaje y la corrosión asegurando una protección permanente contra la herrumbre y la oxidación. Facilita notablemente el montaje y desmontaje de partes mecánicas, economizando tiempo y mano de obra. Ideal para la lubricación de elementos de difícil acceso. Especialmente indicado para la aplicación marina.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536
Avda. Bruselas, 15 Planta 2
28108, Alcobendas Madrid
T. 902.880.030 F. 902.880.031
kovalam@kovalam.es
www.kovalam.es

Última Revisión:
18/02/2022