

FICHA TÉCNICA

KOVASOSAB-SOSA CAUSTICA

DESCRIPCIÓN:

HIDRÓXIDO DE SODIO 50%.

OBTENCIÓN:

POR REACCIÓN DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO CON EL CARBONATO DE SODIO.

CARACTERÍSTICAS: ESTE MATERIAL ABSORBE RAPIDAMENTE DIÓXIDO DE CARBONO Y AGUA DEL AIRE. LA SOSA ES MUY CORROSIVA.

USO:

ES UTILIZADA PRINCIPALMENTE PARA NEUTRALIZAR ÁCIDOS Y PARA HACER SALES SÓDICAS, EN REFINERIAS PARA REMOVER EL SULFÚRICO Y ÁCIDOS ORGANICOS, Y EN DETERGENTES SE UTILIZA COMO AGENTE NEUTRALIZANTE.

ESPECIFICACIONES:

<u>PARÁMETRO</u>	<u>RANGO</u>
APARIENCIA	LÍQUIDO INCOLORO
HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH)	49.0 – 51.0%
CARBONATO DE SODIO (Na ₂ CO ₃)	.03% MÁX.
ÓXIDO DE SODIO (NA ₂ O)	38.0% MÁX.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

Última Revisión:
18/02/2022

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536
Avda. Bruselas, 15 Planta 2
28108, Alcobendas Madrid
T. 902.880.030 F. 902.880.031
kovalam@kovalam.es
www.kovalam.es