

FICHA TÉCNICA

KOVATINT-DISOLVENTE ESPECIAL TINTAS EVAPORACIÓN RÁPIDA

PROPIEDADES:

Limpiador dieléctrico de velocidad de evaporación rápida; no deja residuos ni película sobre los elementos tratados. Alto poder de limpieza. Rigidez dieléctrica 42000 V. (S.E. 2,5 mm). Es inofensivo para elementos metálicos y superficies pintadas. Ideal para sistemas de corriente continua, ya que a causa de su ININFLAMABILIDAD, no es afectado por las chispas habituales en dichos sistemas. Contiene disolventes clorados (Cloruro de metileno, tricloroetileno, tetracloroetileno).

PROPIEDADES FÍSICAS:

Aspecto:	Líquido incoloro.
Riqueza:	min. 99 % (valor standard 99,9 %) 1,621
Densidad:	g/ml. a 20° C
Rango de destilación: Color	120.5 - 122.0 ° C
APHA: Solubilidad en	max. 15
agua: Presión de vapor:	0,015 % (25°C)
Punto de inflamación:	18 mmHg (20°C)
Humedad:	Ininflamable max. 30 ppm

CARACTERÍSTICAS DE USO:

Limpieza de generadores, motores, armarios eléctricos, etc. Se emplea en la industria de la madera, para limpiar restos de colas de termofusión y en hostelería para arrancar chicles de suelos. Efectivo para disolver siliconas resacas y restos de colas de moquetas. Para su utilización rociar abundantemente la instalación, dejar pasar unos instantes y secar con chorro de aire seco.

ECOLOGÍA - TOXICOLOGÍA :

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Se sospecha que provoca cáncer. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. En caso de exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. Contiene disolventes clorados (>30%)

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

Última Revisión:
18/02/2022

B-88216536
Avda. Bruselas, 15 Planta 2
28108, Alcobendas Madrid
T. 902.880.030 F. 902.880.031
kovalam@kovalam.es
www.kovalam.es