

FICHA TÉCNICA

KOVATONA-ACETONA

Solvente industrial indicado para pinturas, lacas, gomas y resinas.

Propiedades físico-químicas :

Aspecto físico:

Estado físico a 20 °C: Líquido

Color: Incoloro

Olor: Característico.

Caracterización del producto:

Densidad a 20 °C: 791,5 kg/m³

Densidad relativa a 20 °C: 0,791 Viscosidad dinámica a

20 °C: 0,33 cP Viscosidad cinemática a 20 °C: 0,41 cSt

pH: No relevante

Punto de fusión/punto de congelación:-95°C

Inflamabilidad:

Punto de inflamación: -18 °C

Temperatura de auto-inflamación: 538 °C

Límite de inflamabilidad inferior: 2,6 % Volumen Límite
de inflamabilidad superior: 12,8 % Volumen

Volatilidad:

Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 56 °C

Presión de vapor a 20 °C: 24439 Pa

Presión de vapor a 50 °C: 609,3 (81,23 kPa)

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

Provoca irritación ocular grave. Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar somnolencia o vértigo. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

Última Revisión:

18/02/2022

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536

Avda. Bruselas, 15 Planta 2

28108, Alcobendas Madrid

T. 902.880.030 F. 902.880.031

kovalam@kovalam.es

www.kovalam.es