

FICHA TÉCNICA

KOVAGTEF-GRASA DE LITIO CON TEFLON CUBO

Propiedades:

Es una grasa obtenida por espesamiento de aceite mineral parafínico con jabón de Litio y politetrafluoroetileno (PTFE ó TEFLON) micronizado, para lograr un producto con excelentes cualidades de servicio, además contiene aditivos extrema presión no tóxicos (sin plomo), antidesgaste e inhibidores de oxidación y corrosión. Temperatura de aplicación -30 a 120°C.

Aplicaciones y modo de empleo:

Grasa insoluble en agua, gran adherencia, con gran estabilidad mecánica y térmica, por lo que se puede utilizar para todo tipo de mecanismos, cadenas y rodamientos que trabajen con fuertes cargas y choques como por ejemplo en siderurgia, laminación, minería, maquinaria de obras publicas etc. Se dispone también en spray para una mayor facilidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAYO	VALORES
Color	Visual	Marrón Claro
Punto de Gota °C	ASTM-D-566	180 Min.
Consistencia	NLGI	2
Corrosión al cobre	ASTM-D-4048	1b máx.
Timken O.K. lbs.	ASTM-D-2509	60 mín
Carga y metales pesados	IR	No contiene

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.